



THE DATASHEET OF BNC50-PTD



仕 様 書

品 名 BNC50-PTD

No. 0311450

図 番 Y-0394069

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5412
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 2000MHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 定格電力 0.5W

確 認	検 印	作 成
山 12.04.18 本	檜 12.04.18 澤	山 12.04.18 本



	項 目	条 件	規 格	
1	構造 形状	構造及び形状寸法	異常のないこと	
2		材 質		
3		仕上げ及び表示		
4	電 気 的 特 性			
5				
6				
7		電圧定在波比	DC~2000MHzまで	1.2以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 約245Nを加えたとき	接続スリーブに 異常のないこと
10				
11				

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View BNC50-PTD on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management