



THE DATASHEET OF MP-BNCJ

仕 様 書

品 名 MP-BNCJ

No. 0670087

図 番 H-0670272

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

MIL-C-39012, JIS-C5412 (BNCJ)
JIS-C5419 (MP)

2 公称インピーダンス 不整合

確 認	検 印	作 成
山 12.02.08 本	檜 12.02.08 澤	山 12.02.08 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電氣的特性	絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間にて 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7		電圧定在波比	周波数 500MHzまで 1.2以下
8	機械的 特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9			
10		抜け止めのあるコンタクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力 500gf 異常のないこと
11		MP側 結合部接続強度	軸方向引張力30kgfを加えたとき 異常のないこと
12	性	繰返し動作	5000回の抜き差し後 接触抵抗は10mΩ 以下
13		BNCJ側 雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで100g以上の保持力 異常のないこと
14	耐 候 性	耐食性	5%塩水で連続48時間試験した後 コンタクトを10回抜き差しし 耐電圧は5の項を 満足し接触抵抗は 50mΩ 以下

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 08
2		
3		

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 View [MP-BNCJ](#) on WIN SOURCE

 [TYCLON](#) Information

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management