



THE DATASHEET OF MP-NP



仕 様 書

品 名 MP-NP

No. 0671095

図 番 J-0672174

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

JIS C 5411

JIS C 5419

2 定格電圧

AC 500V

3 公称インピーダンス 不整合

確 認	検 印	作 成
山 12.02.02 本	檜 12.02.02 澤	山 12.02.02 本



項 目		条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	100MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間にて
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて
7			
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		抜け止めのある コンタクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力4.9N
10		結合部接続強度	軸方向引張力294Nを加えたとき
11			

GKQM-19-1

変更履歴		日 付
1	社名変更	2012.02.02
2		
3		

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View MP-NP on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management