



# THE DATASHEET OF SHV-PA-JJ





# 仕 様 書

品 名 SHV-PA-JJ

No. 1022602

図 番 K-1026412

定 格 1 参考規格

MIL-C-39012

2 定格電圧

AC 3500V

3 公称インピーダンス

不整合

4 使用温度範囲

-40°C~+85°C



株式会社 **トーコネ**  
TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ以上
5		耐電圧	AC 5000V 1分間
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて
7			中心コンタクト相互間 3mΩ以下
8	機 械 的 特 性	互換性	異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力245Nを加えたとき スタッド部に 異常のないこと
10		取付部強度	軸方向引張力250Nを加えたとき 異常のないこと
11			
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 23.09.08 村	 山 23.09.08 本	 檜 23.09.08 澤	 上 23.09.08 領

GKQM-7

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View SHV-PA-JJ on WIN SOURCE](#)

 [TYCLON Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management