



THE DATASHEET OF SMA-PC1.1



仕 様 書

品 名 SMA-PC1.1
 図 番 X-1136307
 定 格 1 参考規格 MIL-C-39012
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 18 GHz
 4 公称インピーダンス 50 Ω
 5 使用温度範囲 -40~+85°C

No. 1132535



項 目		条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気	絶縁抵抗	5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間
6	機 械 的 特 性	接触抵抗	中心コンタクト間3mΩ以下 外部コンタクト間2mΩ以下
7		電圧定在波比	DC~18GHzにて
8	機 械 的 特 性	互換性	異常なく結合すること
9		結合部接続強度	ネジ部に変形などの 異常のないこと
10		繰返し動作	500回以下
11	機 械 的 特 性		
12			



変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 23.05.09 村	 山 23.05.09 本	 石 23.05.09 川	 檜 23.05.09 澤

GKQM-7

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View SMA-PC1.1 on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management