



THE DATASHEET OF SMA-R-SP



仕 様 書

品 名 SMA-R-SP

No. 1130416

図 番 S-1131561

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

JEITA RC-5234

MIL C 39012

2 公称インピーダンス

50Ω

確 認	検 印	作 成
山 14.03.28 本	檜 14.03.28 澤	栗 14.03.28 原

No.	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 S-1131561)	異常のないこと
2			
3			
4	電 絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ 以上
5	気 耐電圧	AC 750V 1分間	異常のないこと
6	的 接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	3mΩ 以下
7	特 性		
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	機 結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき	ねじ部の変形などの異常がないこと
10	的 雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージ0.28N以上	異常のないこと
11	特 繰り返し動作	コネクタを組み合わせて、結合・離脱を繰り返す。	コンタクト間4.0mΩ 以下 動作回数 500回 動作速度10回/1分以下

GKQM-19-1

No.	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2	絶縁抵抗規格 1000MΩ 以上 → 5000MΩ 以上 変更	2014. 03. 28
3		

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View SMA-R-SP on WIN SOURCE](#)

 [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management