



THE DATASHEET OF N08DPA470K

SMDインダクタ

SMD INDUCTORS



OPERATING TEMP	03, 04, 05, 06タイプ	-25~+105℃	(製品自己発熱を含む)
	08タイプ	-25~+85℃	(Including self-generated heat)

特長 FEATURES

- ・省スペース及び低背化
- ・大電流対応
- ・SMT対応

- ・ Small surface area and low profile.
- ・ Designed for high current applications where a surface mount component is required.
- ・ Available in embossed tape and reel.

用途 APPLICATIONS

- ・ HDD、デジタルビデオカメラ、ノート型パソコンなど各種機器の電源回路、DC / DCコンバータ等

- ・ Power supply circuits/DC-DC converters in a variety of applications where compact size is vital, such as digital camcorders, HDD, notebook PCs, etc.

形名表記法 ORDERING CODE

1

形式

N△	チョークコイル (非シールドタイプ)
N P	チョークコイル (シールドタイプ)

△=スペース

2

コア寸法 (mm)

03	3.8
04	4.7
05	5.6
06	6.8
08	9.0

3

形状

D P	ドラム形 (台座付き)
D Z	ドラム形 (台座なし)
S△, SZ	ドラム応用形

△=スペース

4

高さ寸法 (mm)

	03タイプ	04タイプ	05タイプ	06タイプ	08タイプ
A	—	3.0max.	—	—	6.0max.
B	1.8max.	2.0max.	2.8max.	3.2max.	5.0max.

5

公称インダクタンス [μH]

例	
1R0	1.0
100	10
102	1000

※R= 小数点

6

インダクタンス許容差

J	± 5%
K	±10%
M	±20%
N	±30%

7

当社管理記号

△△	標準品
----	-----

△= スペース

N P 0 6 D Z B 1 0 1 K ○ ○

1

2

3

4

5

6

7

1

Type

N△	Choke coil (non-shielded type)
N P	Choke coil (shielded type)

△=Blank space

2

Core dimension[mm]

03	3.8
04	4.7
05	5.6
06	6.8
08	9.0

3

Shape

D P	Drum type (With base)
D Z	Drum type (Without base)
S△, SZ	Applied drum type

△=Blank space

4

Height[mm]

	03 type	04 type	05 type	06 type	08 type
A		3.0max.			6.0max.
B	1.8max.	2.0max.	2.8max.	3.2max.	5.0max.

5

Nominal inductance[μH]

example	
1R0	1.0
100	10
102	1000

※R=Decimal point

6

Inductance tolerance

J	± 5%
K	±10%
M	±20%
N	±30%

7

Internal code

△△	Standard product
----	------------------


△=Blank space

Type	非シールド Non-Shielded type		磁気シールド Shielded type				非シールド Non-Shielded type	
	N05D	N06D	NP03S	NP04S		NP05DZ	NP06DZ	N08DP
Fig.								
高さ記号 Height code	B	B	B	A	B, ZB	B	B	A B
L	5.9±0.3 (0.232±0.012)	7.3±0.3 (0.287±0.012)	4.0±0.2 (0.157±0.008)	5.0±0.2 (0.197±0.008)	5.0±0.2 (0.197±0.008)	5.9±0.3 (0.232±0.012)	7.0±0.3 (0.276±0.012)	9.0±0.2 (0.354±0.008)
W	6.1±0.3 (0.240±0.012)	7.5±0.3 (0.295±0.012)	4.0±0.2 (0.157±0.008)	5.0±0.2 (0.197±0.008)	5.0±0.2 (0.197±0.008)	6.1±0.3 (0.240±0.012)	7.5±0.3 (0.295±0.012)	10.6±0.2 (0.417±0.008)
H(max.)	2.8 (0.110)	3.2 (0.126)	1.8 (0.071)	3.0 (0.118)	2.0 (0.079)	2.8 (0.110)	3.2 (0.126)	6.0 (0.236) 5.0 (0.197)
a	2.0±0.3 (0.079±0.012)	2.0±0.3 (0.079±0.012)	1.1±0.1 (0.043±0.004)	1.3±0.1 (0.051±0.004)	1.3±0.1 (0.051±0.004)	2.0±0.3 (0.079±0.012)	2.0±0.3 (0.079±0.012)	1.6±0.2 (0.063±0.008)
b	4.2±0.3 (0.165±0.012)	5.7±0.3 (0.224±0.012)	4.5±0.2 (0.177±0.008)	5.8±0.3 (0.228±0.012)	5.8±0.3 (0.228±0.012)	4.2±0.3 (0.165±0.012)	5.7±0.3 (0.224±0.012)	5.1±0.2 (0.201±0.008)


Unit : mm (inch)

推奨ランドパターン Recommended Land Patterns


【NP03S type】




【NP04S type】




【N05D type】




【N06D type】




【NP05DZ type】



【NP06DZ type】



【N08D type】



Unit : mm

概略バリエーション AVAILABLE INDUCTANCE RANGE

Type	N05D		N06D		NP03S		NP04S				NP04SZ		NP05DZ		NP06DZ		N08DP			
高さ記号 (min.)	B (2.8max.)		B (3.2max.)		B (1.8max.)		A (3.0max.)		B (2.0max.)		B (2.0max.)		B (2.8max.)		B (3.2max.)		A (6.0max.)		B (5.0max.)	
Inductance (H)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)	Rdc (Ω)	I _{max} (A)
1μ	0.021	3.7	0.021	3.9	0.023	2.5					0.030	3.0	0.019	4.2	0.019	4.6	0.028	3.9	0.023	4.0
10μ	0.1	1.6	0.079	1.7	0.12	0.8	0.052	0.9	0.066	0.9	0.13	1.2	0.062	1.4	0.075	2.0	0.066	2.2	0.069	2.2
100μ	0.83	0.55	0.68	0.6	0.43	0.45	0.16	0.44	0.32	0.38	0.37	0.64	0.84	0.45	0.70	0.64	0.35	1.05	0.49	0.82
1000μ			8.2	0.16											7.1	0.18	3.1	0.34	4.4	0.27

セクションガイド
Selection Guide

アイテム一覧
Part Numbers

特性図
Electrical Characteristics

梱包
Packaging

信頼性
Reliability Data

使用上の注意
Precautions



etc



NP03SBシールドタイプ Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [mΩ] (max.) (typ.)		定格電流 ※) Rated current [A]		測 定 周波数 Measuring frequency
								直流重畳許容電流 Saturation current Idc1	温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2	
NP03SB 1R0M		RoHS	1.0	±20%	60	27	23	2.60	2.50	1kHz
NP03SB 1R5M		RoHS	1.5		52	32	27	2.20	2.30	
NP03SB 2R0M		RoHS	2.0		45	38	32	1.90	2.00	
NP03SB 2R7M		RoHS	2.7		39	44	37	1.60	1.80	
NP03SB 3R3M		RoHS	3.3		33	50	42	1.30	1.60	
NP03SB 4R7M		RoHS	4.7		30	56	47	1.20	1.50	
NP03SB 6R8M		RoHS	6.8		24	100	84	1.00	1.10	
NP03SB 100M		RoHS	10		20	120	100	0.80	1.00	
NP03SB 150M		RoHS	15		19	270	230	0.66	0.70	
NP03SB 220M		RoHS	22		14	340	290	0.54	0.60	
NP03SB 330M		RoHS	33		10	430	360	0.45	0.50	

NP04SAシールドタイプ Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [mΩ] (max.) (typ.)		定格電流 ※) Rated current [A]		測 定 周波数 Measuring frequency
								直流重畳許容電流 Saturation current Idc1	温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2	
NP04SA 100M		RoHS	10	± 20%	20	52	45	0.90	2.20	1kHz
NP04SA 220M		RoHS	22		13	110	90	0.53	1.50	
NP04SA 330M		RoHS	33		12	160	130	0.44	1.20	

NP04SBシールドタイプ Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [mΩ] (max.) (typ.)		定格電流 ※) Rated current [A]		測 定 周波数 Measuring frequency
								直流重畳許容電流 Saturation current Idc1	温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2	
NP04SB 3R3N		RoHS	3.3	±30%	40	36	30	1.30	2.60	1kHz
NP04SB 4R7N		RoHS	4.7		30	50	33	1.20	2.30	
NP04SB 6R8N		RoHS	6.8		27	53	43	1.05	2.00	
NP04SB 100M		RoHS	10	±20%	19	66	54	0.90	1.90	
NP04SB 150M		RoHS	15		15	120	100	0.62	1.40	
NP04SB 220M		RoHS	22		12	150	120	0.51	1.20	
NP04SB 330M		RoHS	33		10	260	210	0.42	1.10	
NP04SB 470M		RoHS	47		8	320	270	0.38	0.80	

NP04SZシールドタイプ Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [mΩ] (max.) (typ.)		定格電流 ※) Rated current [A]		測 定 周波数 Measuring frequency
								直流重畳許容電流 Saturation current Idc1	温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2	
NP04SZB 1R0N		RoHS	1.0	±30%	96	30	21	4.00	3.20	1kHz
NP04SZB 1R5N		RoHS	1.5		72	35	25	3.30	2.80	
NP04SZB 2R2N		RoHS	2.2		60	42	30	2.70	2.50	
NP04SZB 2R7N		RoHS	2.7		52	46	33	2.50	2.30	
NP04SZB 3R3N		RoHS	3.3		30	60	40	2.20	2.00	
NP04SZB 4R7N		RoHS	4.7		27	100	75	1.80	1.60	
NP04SZB 6R8N		RoHS	6.8	±20%	19	120	90	1.50	1.40	
NP04SZB 100M		RoHS	10		15	130	100	1.30	1.20	
NP04SZB 150M		RoHS	15		12	250	180	0.95	0.95	
NP04SZB 220M		RoHS	22		10	300	210	0.77	0.77	
NP04SZB 300M		RoHS	30		8.5	370	270	0.64	0.68	

※) 直流重畳許容電流(Idc1)は、直流重畳によるインダクタンス低下が30%以内となる直流電流値 (at 20℃)
The saturation current value(Idc1) is the DC current value having inductance decrease down to 30%. (at 20℃)

※) 温度上昇許容電流(Idc2)は、温度上昇が40℃となる直流電流値 (at 20℃)
The temperature rise current value(Idc2) is the DC current value having temperature increase up to 40℃. (at 20℃)

※) 定格電流値は直流重畳許容電流、または温度上昇許容電流をいずれも満足する直流電流値
The rated current is the DC current value that satisfies both of current value saturation current value and temperature rise current value.

N05DB 非シールドタイプ Non-Shielded type

形 名 Ordering code	EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [Ω] (max.)	定格電流 Rated current [A] (max.)	測 定 周波数 Measuring frequency
N 05DB 1R0M	RoHS	1.0	±20%	85	0.021	3.7	1kHz
N 05DB 1R5M	RoHS	1.5		69	0.025	3.2	
N 05DB 2R2M	RoHS	2.2		51	0.032	2.9	
N 05DB 3R3M	RoHS	3.3		45	0.040	2.5	
N 05DB 4R7M	RoHS	4.7		35	0.049	2.2	
N 05DB 6R8M	RoHS	6.8		30	0.070	2.1	
N 05DB 100K	RoHS	10	±10%	25	0.10	1.6	
N 05DB 150K	RoHS	15		24	0.16	1.40	
N 05DB 220K	RoHS	22		18	0.22	1.20	
N 05DB 330K	RoHS	33		14	0.35	0.80	
N 05DB 470K	RoHS	47		12	0.43	0.75	
N 05DB 680K	RoHS	68		9.7	0.66	0.65	
N 05DB 101K	RoHS	100		8.3	0.83	0.55	

NP05DZBシールドタイプ Shielded type

形 名 Ordering code	EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [mΩ] (max.)	定格電流 ※) Rated current [A]		測 定 周波数 Measuring frequency
						直流重畳許容電流 Saturation current Idc1	温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2	
NP05DZB 1R0M	RoHS	1.0	±20%	86	19	4.20	4.50	1kHz
NP05DZB 1R5M	RoHS	1.5		68	23	3.70	4.20	
NP05DZB 2R2M	RoHS	2.2		54	26	3.00	3.70	
NP05DZB 3R3M	RoHS	3.3		41	31	2.40	3.20	
NP05DZB 4R7M	RoHS	4.7		34	38	2.00	3.00	
NP05DZB 6R8M	RoHS	6.8		26	53	1.70	2.40	
NP05DZB 100M	RoHS	10		25	62	1.40	2.10	
NP05DZB 150M	RoHS	15		20	97	1.10	1.70	
NP05DZB 220M	RoHS	22		16	150	0.90	1.26	
NP05DZB 330M	RoHS	33		13	240	0.76	1.08	
NP05DZB 470M	RoHS	47		11	400	0.66	0.77	
NP05DZB 680M	RoHS	68		9.5	460	0.54	0.68	
NP05DZB 101M	RoHS	100		7.7	840	0.45	0.49	

※) 直流重畳許容電流(Idc1)は、直流重畳によるインダクタンス低下が30%以内となる直流電流値 (at 20℃)

The saturation current value(Idc1) is the DC current value having inductance decrease down to 30%. (at 20℃)

※) 温度上昇許容電流(Idc2)は、温度上昇が40℃となる直流電流値 (at 20℃)

The temperature rise current value(Idc2) is the DC current value having temperature increase up to 40℃. (at 20℃)

※) 定格電流値は直流重畳許容電流、または温度上昇許容電流をいずれも満足する直流電流値

The rated current is the DC current value that satisfies both of current value saturation current value and temperature rise current value.

N06DB 非シールドタイプ Non-Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [Ω] (max.)	定格電流 Rated current [A] (max.)	測 定 周波数 Measuring frequency
N 06D B1R0M		RoHS	1.0	±20%	87	0.021	3.9	1kHz
N 06D B2R2M		RoHS	2.2		53	0.029	3.2	
N 06D B4R7M		RoHS	4.7		33	0.046	2.5	
N 06D B100K		RoHS	10	±10%	22	0.079	1.7	
N 06D B150K		RoHS	15		18	0.12	1.3	
N 06D B220K		RoHS	22		13	0.17	1.1	
N 06D B330K		RoHS	33		9.8	0.25	0.95	
N 06D B470K		RoHS	47		8.8	0.32	0.80	
N 06D B680K		RoHS	68		8.1	0.45	0.70	
N 06D B101K		RoHS	100		7.9	0.68	0.60	
N 06D B151K		RoHS	150		6.0	1.0	0.48	
N 06D B221K		RoHS	220		5.2	1.4	0.40	
N 06D B331K		RoHS	330		4.4	2.3	0.32	
N 06D B471K		RoHS	470		3.4	3.6	0.25	
N 06D B681K		RoHS	680		2.6	4.6	0.21	
N 06D B102J		RoHS	1000	±5%	2.1	8.2	0.16	

NP06DZB シールドタイプ Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [mΩ] (max.)	定格電流 ※) Rated current [A]		測 定 周波数 Measuring frequency
							直流重畳許容電流 Saturation current Idc1	温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2	
NP06DZB 1R0M		RoHS	1.0	±20%	90	19	6.90	4.60	1kHz
NP06DZB 1R5M		RoHS	1.5		71	23	5.80	4.00	
NP06DZB 2R2M		RoHS	2.2		53	26	5.10	3.60	
NP06DZB 3R3M		RoHS	3.3		39	34	3.60	3.30	
NP06DZB 4R7M		RoHS	4.7		36	38	3.00	3.00	
NP06DZB 6R8M		RoHS	6.8		28	52	2.80	2.50	
NP06DZB 100M		RoHS	10		20	75	2.10	2.00	
NP06DZB 150M		RoHS	15		17	110	1.80	1.70	
NP06DZB 220M		RoHS	22		14	160	1.50	1.40	
NP06DZB 330M		RoHS	33		10	210	1.30	1.10	
NP06DZB 470M		RoHS	47		9.3	310	1.03	0.91	
NP06DZB 680M		RoHS	68		8.0	450	0.90	0.73	
NP06DZB 101M		RoHS	100		6.7	700	0.65	0.64	
NP06DZB 151M		RoHS	150		5.3	890	0.59	0.56	
NP06DZB 221M		RoHS	220		4.8	1500	0.49	0.42	
NP06DZB 331M		RoHS	330		3.7	2500	0.39	0.31	
NP06DZB 471M		RoHS	470		3.0	3000	0.31	0.29	
NP06DZB 681M		RoHS	680		2.5	5500	0.23	0.23	
NP06DZB 102M		RoHS	1000		2.0	7100	0.18	0.18	

※) 直流重畳許容電流(Idc1)は、直流重畳によるインダクタンス低下が30%以内となる直流電流値 (at 20℃)
The saturation current value(Idc1) is the DC current value having inductance decrease down to 30%. (at 20℃)

※) 温度上昇許容電流(Idc2)は、温度上昇が40℃となる直流電流値 (at 20℃)
The temperature rise current value(Idc2) is the DC current value having temperature increase up to 40℃. (at 20℃)

※) 定格電流値は直流重畳許容電流、または温度上昇許容電流をいずれも満足する直流電流値
The rated current is the DC current value that satisfies both of current value saturation current value and temperature rise current value.

N08DPA 非シールドタイプ Non-Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [Ω] (max.)	定格電流 Rated current [A] (max.)	測 定 周波数 Measuring frequency
N 08DPA1R0M		RoHS	1.0	±20%	86	0.028	3.9	1kHz
N 08DPA1R5M		RoHS	1.5		69	0.030	3.4	
N 08DPA2R2M		RoHS	2.2		58	0.036	3.2	
N 08DPA3R3M		RoHS	3.3		50	0.039	3.0	
N 08DPA4R7M		RoHS	4.7		30	0.047	2.6	
N 08DPA6R8M		RoHS	6.8		21	0.057	2.4	
N 08DPA100K		RoHS	10	±10%	18	0.066	2.2	
N 08DPA120K		RoHS	12		16	0.077	2.1	
N 08DPA150K		RoHS	15		14	0.087	2.0	
N 08DPA180K		RoHS	18		13	0.092	1.9	
N 08DPA220K		RoHS	22		11	0.11	1.8	
N 08DPA270K		RoHS	27		10	0.12	1.6	
N 08DPA330K		RoHS	33		9.5	0.14	1.55	
N 08DPA390K		RoHS	39		8.9	0.15	1.5	
N 08DPA470K		RoHS	47		8.6	0.17	1.4	
N 08DPA560K		RoHS	56		8.3	0.19	1.35	
N 08DPA680K		RoHS	68		7.9	0.23	1.3	
N 08DPA820K		RoHS	82		7.3	0.30	1.1	
N 08DPA101K		RoHS	100		6.7	0.35	1.05	
N 08DPA121K		RoHS	120		6.5	0.40	0.95	
N 08DPA151K		RoHS	150		6.0	0.55	0.80	
N 08DPA181K		RoHS	180		4.9	0.62	0.76	
N 08DPA221K		RoHS	220		4.1	0.80	0.66	
N 08DPA271K		RoHS	270		3.4	0.90	0.63	
N 08DPA331K		RoHS	330		3.2	1.1	0.59	
N 08DPA391K		RoHS	390		2.9	1.2	0.54	
N 08DPA471K		RoHS	470		2.6	1.5	0.50	
N 08DPA561K		RoHS	560		2.4	1.7	0.45	
N 08DPA681K		RoHS	680		2.2	2.4	0.38	
N 08DPA821K		RoHS	820		1.9	2.6	0.36	
N 08DPA102J		RoHS	1000	±5%	1.8	3.1	0.34	

N08DPB 非シールドタイプ Non-Shielded type

形 名 Ordering code		EHS (Environmental Hazardous Substances)	公 称 インダクタンス Inductance [μH]	インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance	自己共振 周 波 数 Self-resonant frequency [MHz] (min.)	直流抵抗 DC Resistance [Ω] (max.)	定格電流 Rated current [A] (max.)	測 定 周波数 Measuring frequency
N 08DPB1R0M		RoHS	1.0	±20%	98	0.023	4.0	1kHz
N 08DPB1R5M		RoHS	1.5		73	0.028	3.7	
N 08DPB2R2M		RoHS	2.2		56	0.032	3.4	
N 08DPB3R3M		RoHS	3.3		42	0.037	3.2	
N 08DPB4R7M		RoHS	4.7		32	0.047	2.7	
N 08DPB6R8M		RoHS	6.8		26	0.057	2.4	
N 08DPB100K		RoHS	10	±10%	21	0.069	2.2	
N 08DPB120K		RoHS	12		20	0.074	2.1	
N 08DPB150K		RoHS	15		17	0.087	2.0	
N 08DPB180K		RoHS	18		16	0.099	1.9	
N 08DPB220K		RoHS	22		14	0.12	1.8	
N 08DPB270K		RoHS	27		13	0.15	1.5	
N 08DPB330K		RoHS	33		12	0.18	1.4	
N 08DPB390K		RoHS	39		11	0.19	1.3	
N 08DPB470K		RoHS	47		10	0.22	1.2	
N 08DPB560K		RoHS	56		9.2	0.29	1.1	
N 08DPB680K		RoHS	68		8.3	0.34	1.0	
N 08DPB820K		RoHS	82		7.6	0.39	0.94	
N 08DPB101K		RoHS	100		7.3	0.49	0.82	
N 08DPB121K		RoHS	120		6.8	0.54	0.79	
N 08DPB151K		RoHS	150		6.2	0.66	0.75	
N 08DPB181K		RoHS	180		5.8	0.75	0.68	
N 08DPB221K		RoHS	220		5.0	0.92	0.63	
N 08DPB271K		RoHS	270		4.5	1.1	0.56	
N 08DPB331K		RoHS	330		4.2	1.5	0.48	
N 08DPB391K		RoHS	390		4.0	1.7	0.45	
N 08DPB471K		RoHS	470		3.0	2.1	0.41	
N 08DPB561K		RoHS	560		2.7	2.4	0.38	
N 08DPB681K		RoHS	680		2.5	2.7	0.36	
N 08DPB821K		RoHS	820		2.4	3.1	0.33	
N 08DPB102J		RoHS	1000	±5%	2.1	4.4	0.27	

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View N08DPA470K](#) on WIN SOURCE

 [Taiyo Yuden](#) Information

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management